

27,5 " | 8 SPEED | 44-49-54 CM

EMF 527+

Rahmen	CONWAY Fully EMF Bosch, Alu 6061, 120 mm
Farbe	orange / black
Gabel	ROCKSHOX „Yari RC“, 120 mm Maxle, Boost
Dämpfer	ROCKSHOX „Monarch RL“
Kettenradgarnitur	SRAM „EX1 Bosch“, 15 Z.
Innenlager	BOSCH
Bremsen	SHIMANO „XT BR-M8000“, 203/180 mm
Bremshebel	SHIMANO „XT BL-M8000“
Schalthebel	SRAM „EX1“, 1×8
Schaltwerk	SRAM „EX1“
Kassette	SRAM „XG899“, 11-48 Z.
Kette	SRAM „PC1051“
Felgen	RODI „Ready 40“, 27,5“
Speichen	Niro
Nabe VR	SHIMANO „Deore M618“, 15 x 110 mm Boost
Nabe HR	SHIMANO „Deore FH-M618“, 12 x 148 mm Boost
Reifen	SCHWALBE „Nobby Nic“, Performance, 70-584, faltbar
Lenker	CONTEC „Lhotse“, Lowriser, Ø 31,8, 720 mm
Lenkervorbau	CONTEC „Lhotse“, A-Head
Griffe	CONTEC „Trail D3 EVO“
Sattel	CONTEC „Neo Sport“
Sattelstütze	CONWAY DROPER POST „Vario Pro“
Pedale	CONTEC „CPI046“
Gewicht	22,4 kg

GEOMETRIEDATEN @ EMF 527+

Rahmengröße	44	49	54
Sitzrohr	440	490	540
Oberrohr gerade	596	611	636
Lenkwinkel	67°	67°	67°
Sitzwinkel	73°	73°	73°
Kettenstrebe	482	482	482
Steuerrohr	125	135	145
Radstand	1188	1203	1230
reach	412	424	447
stack	603	612	622